

## Antifouling autopolissant haute performance

**Définition:** Antifouling nouvelle génération autopolissant haute performance.  
Antifouling sans étain avec cuivre. Antifouling polyvalent adapté à tous types de bateaux.  
AFNOR T 30 003 – famille 1 – classe 6.

**Destination:** Peinture pour ambiance marine  
Applicable sur Primaire VIKOTE 453, GALVALISS 710, VITAISOLE et sur anciens antifouling (nous consulter)

### Caractéristiques d'identification:

Présentation	Peinture liquide monocomposant
Nature	Résine copolymère hydrolysable couplé avec de l'oxyde de cuivre
Aspect	Mat
Teinte	Rouge, blanc, gris, bleu clair, bleu marine, noir, vert
Extrait sec en poids BASE	(80+/-3) %
Extrait sec en volume BASE	(62+/-3) %
Densité du mélange	1.67 +/- 0.2 variable selon les teintes
Finesse	8
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: 1 heure
	Hors toucher: 3 heures
	Sec manipulable: 6 heures
	Recouvrabilité : 4 H mini et 6 mois maximum Mise en eau : 8 H
Epaisseur recommandée	100 µm sec soit 160 µm humide
Viscosité livraison	180 s CF4 à 20 °C NFT 30.014

**Application:**

	<b>Pistolet pneumatique:</b>	T.19 de 0 à 20% du mélange à 20°C
	<b>Pistolet électrostatique:</b>	T.19 de 0 à 20% du mélange à 20°C (40 à 60 Ω)
	<b>Pistolet airless:</b>	PAE
	<b>Brosse</b>	PAE

**Caractéristiques physico chimiques**

CONDITION DES TESTS : Après étuvage, 1 heure à 60°C sur tôle noire dégraissée sous 2 x 150 µm de VIKOTE 453 + 2 couches de 100 µm de VITAFOULING

<b>Épaisseur du FILM SEC</b>	200 µm
<b>Adhérence par quadrillage NFT 30.038 :</b>	0
<b>Résistance choc NFT 30.039</b>	pas de craquelure 1kg à >80 cm
<b>Résistance aux organismes marins</b>	2 ans

---

**Conditionnement**                      **0.75 L / 2.5 L / 5 L / 20 L**

---

**Conservation**                            12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

---

**Hygiène et sécurité**                    Consulter:        L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

---

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

DATE : 29/05/2012